

Nr. 18 – 01.07.2013 rev. 5

I henhold til EU forordning nr. 305/2011 og bilag III, EU forordning nr. 574/2014

1.	Varens unikke identifikationskode: Navn / varenummer		Undertagsmembran PF 2300 SBS /1294-xxx
2.	Tilsligtet anvendelse		Fast undertag
3.	Fabrikant		Nordic Waterproofing A/S, Vester Alle 1, DK 6600 Vejen, CVR nr. 25711785.
4.	System eller systemer til vurdering af konstansen af ydeevnen AVCP		3
5.	Harmoniseret standard		EN 13859-1:2014
6.	Notificeret organ		RISE Research Institute of Sweden, Borås, Id. Nr. 0402
7.	Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation EN 13859-1:2014
	Reaktion mod brand	NPD	
	Vandtæthed efter varmeældning, W1	Bestået 2 kPa	
	Trækstyrke længderetning, N/50 mm	840, s=40	
	Trækstyrke tværrretning, N/50 mm	540, s=20	
	Brudforlængelse længde/tværrretning, %	45, s=2 / 56, s=2	
	Sømrivestyrke længderetning, N	220, s=10	
	Sømrivestyrke tværrretning, N	250, s=15	
	Kuldeflexibilitet	-22 °C	
	Egenskaber efter varmeældning		
	Trækstyrke længderetning, N/50 mm	890	
Trækstyrke tværrretning, N/50 mm	550		
Vandtæthed W1	Bestået 2kPa		
Farlige stoffer	NPD		
8.	Ydeevnen for produktet anført i pkt. 1 og anvendt efter pkt. 2 er i overensstemmelse med de i pkt.7 deklarerede værdier.		

Vejen, den 04.11.2021



Henrik Brogaard
Udviklingsingeniør