

Nr. 12 – 01.07.2013 rev. 7

I henhold til EU forordning nr. 305/2011 og bilag III, EU forordning nr. 574/2014

1.	Varens unikke identifikationskode: Navn / varenummer		PTM Selvbyggerpap / 948-xxx
2.	Tilsigtet anvendelse		Overpap med selvklæbende overlæg til mekanisk fastgørelse
3.	Fabrikant		Nordic Waterproofing A/S, Vester Alle 1, DK 6600 Vejen, CVR nr. 25711785.
4.	System eller systemer til vurdering af konstansen af ydeevnen AVCP		2+
5.	Harmoniseret standard		EN 13707:2004 + A2:2009
6.	Notificeret organ		RISE Research Institute of Sweden, Borås, Id. Nr. 0402
7.	Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation EN 13707:2004+A2:2009
	Evnen til at modstå udvendig brandpåvirkning (systemafprøvning)	B _{Roof} (t2)	
	Reaktion mod brand	NPD	
	Vandtæthed	Bestået 10 kPa	
	Trækstyrke længderetning, N/50 mm	540, s=20	
	Trækstyrke tværreretning, N/50 mm	520, s=10	
	Brudforlængelse længde/tværreretning, %	57, s=5, 60, s=5	
	Rodfasthed	NPD	
	Modstand mod statisk last, A	Bestået 20 kg	
	Modstand mod dynamisk last, A,	Bestået 1250 mm	
	Sømrikestyrke længderetning, N	270, s=20	
	Sømrikestyrke tværreretning, N	300, s=20	
	Forskydningsstyrke overlæg N/50 mm	535, s=15	
	Peelstyrke overlæg efter ældning, N/50 mm	160	
	Kuldeflexibilitet	-24°C	
	Kuldeflexibilitet efter varmeældning	-18°C, s=1	
Varmestabilitet	115°C		
Varmestabilitet efter varmeældning	105°C, s=3		
Farlige stoffer	NPD		
8.	Ydeevnen for produktet anført i pkt. 1 og anvendt efter pkt. 2 er i overensstemmelse med de i pkt.7 deklarerede værdier.		

Vejen, den 01.11.2021



Henrik Brogaard
Udviklingsingeniør