

Nr. 26 – 01.07.2013 rev. 8

I henhold til EU forordning nr. 305/2011 og bilag III, EU forordning nr. 574/2014

1.	Varens unikke identifikationskode: Navn / varenummer	PMT AeroTæt 20 Dampspærre / 226-xxx	
2.	Tilsligtet anvendelse	Bitumendampspærre	
3.	Fabrikant	Nordic Waterproofing A/S, Vester Alle 1, DK 6600 Vejen, CVR nr. 25711785.	
4.	System eller systemer til vurdering af konstansen af ydeevnen AVCP	3	
5.	Harmoniseret standard	EN 13970:2004+A1:2006	
6.	Notificeret organ	SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, Id. Nr. 0402	
7.	Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
	Reaktion mod brand	NPD	EN 13970:2004+A1:2006
	Vandtæthed W1	Bestået 2 kPa	
	Trækstyrke L, N/50 mm	720, s=60	
	Trækstyrke T, N/50 mm	450, s=25	
	Brudforlængelse L/T %	40, s=6 / 50, s=4	
	Slagstyrke (impact), metode A	500 mm	
	Forskydningsstyrke af overlæg	NPD	
	Peelstyrke overlæg N/50 mm	NPD	
	Sømrivestyrke L/T, N	180, s=15 215, s=20	
	Kuldeflexibilitet	-8°C	
	Vanddampdiffusionsmodstand (Z-værdi) GPa·s·m ² /kg	500	
	Vanddampdiffusionsmodstand efter varmeældning (Z-værdi) GPa·s·m ² /kg	NPD	
Farlige stoffer	NPD		
8.	Ydeevnen for produktet anført i pkt. 1 og anvendt efter pkt. 2 er i overensstemmelse med de i pkt.7 deklarerede værdier.		

Vejen, den 12-11-2020



Henrik Brogaard
Udviklingsingeniør