

SIKKERHEDSDATABLAD

- udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter

Dato: 1. april 2011
Erstatter: Dec. 2007

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN

Handelsnavn:

FUGEMASSE ISR 70-01

Varenr. 1133-003

PR-nr.

Internt navn:

-

Leverandør:

Phønix Tag Materialer A/S, Vester Alle 1, 6600 Vejen, tlf. 79 96 21 21,
E-mail: info@phonixtagmaterialer.dk

Nødtelefon:

Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf:
+ 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

Anvendelsesområde:

Industribrug

Anvendelse:

Fugemasse.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indeholder:

CAS-nr./ EINECS	EF-nr.:	%	Kemisk navn:	Fare- Mærkning	R-sætninger	Anm.:	Note:
1317-65-3	215-279-6	-	Calciumcarbonat	-	-	-	-
-	-	-	Silantermineret polyether	-	-	-	-
-	-	1-5	Alkoxysilan	-	Xn;R20 X;R38	-	-
28553-12-0	249-079-5	<25	Diisononylphthalat	-	-	-	-

Fraspaltet ved hærkning:

67-56-1	200-659-6	<0,2	Methanol	-	F;R11, T;R23/24/25- 39/23/24/25	-	-
-	-	-	-	-	Se pkt. 16	-	-

Se pkt. 16 for ordlyd af R-sætninger

3. FARLIGE EGENSKABER (FAREIDENTIFIKATION)

Væsentligste farer for
mennesker og miljø:

-

Symptomer:

Afgiver under brug og hærkning små mængder methanol, som kan irritere øjne og
luftveje.

4. FØRSTEHJÆLP (FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER)

Indånding:	Søg straks frisk luft. Ved vedvarende ubehag, søg læge
Hud:	Fjern forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme. Ved vedvarende hud irritation, eksem eller lignende søg læge
Øjne:	Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Eventuelle kontaktlinser fjernes. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse:	Fremkald IKKE opkastning. Skyl straks munden og drik rigelig vand. Giv vand eller mælk at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Forbrænding:	Ikke relevant

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler:	Brand slukkes med skum, pulver, kulsyre eller vandtåge.
Slukningsmidler som ikke må anvendes:	Brug ikke vandstråle, der spreder branden.
Særlige farer:	Ingen kendte
Personlige værnemidler:	-
Generelt:	-

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR SPILD (UDSLIP) VED UHELD

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:	Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:	-
Metoder til oprydning:	Spild skrubes op med f.eks. spartel og kommes i affaldsbeholder. Bortskaffelse, se pkt. 13.
Generelt:	-

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering:	Rygning og brug af åben ild forbudt. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Sørg for god personlig hygiejne
Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares adskilt fra levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares i tæt tillukket originalemballage på et køligt, tørt og velventileret sted.

8. FORHOLDSREGLER VED BRUG (EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER)

Beskyttelse af åndedrætsorganer	Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation eller udluftning.
Beskyttelse af hænder	Under brug og hærkning afgives små mængder methanol. Ved dårlig ventilation/stillestående luft samt i nicher og lignende og ved udfugning af store flader skal der anvendes halvmaske med A2-filter. Anvend nitrilgummi- eller neoprenhandsker. Gennembrydningstid > 10 min. Beskyttelseshandsker af naturgummi, vitron eller butyl anvendes. Gennembrydningstid > 30 min.
Beskyttelse af øjne	Der skal være adgang til øjenskylleflaske.
Beskyttelse af huden	Brug handsker af f.eks. nitril- eller butylgummi. Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.
Generelt	Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg og efter end arbejde. Brug mild sæbe og creme. H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

Grænseværdi (GV 2005)

CAS	Stofnavn	Grænseværdier	Anmærkninger
	Methanol	200 ppm 260 mg/m ³	H

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand:	Pasta	Brandfarligklasse:	-
Farve:	-	Ekspløsiønsgrænse:	-
Lugt:	Ingen/ukarakteristisk lugt	Blandbar med vand:	-
Opløselighed:	-	Viskositet:	-
Flammepunkt:	-	Vandopløselig:	-
Vægtfylde:	1,44 kg/cm ³		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:	Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
Reaktivitet:	Ingen oplysninger.
Nedbrydningsprodukter:	Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige nedbrydningsprodukter.

11. SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER (TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER)

Indånding: Afgiver under brug og hærkning små mængder methanol, som kan irritere luftvejene. Methanol: Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt, indånding af dampe eller indtagelse kan give skader på centralnervesystemet, hjerte, lever og nyrer.

Hud: Langvarig kontakt kan give irritation.

Øjne: Dampe og kontakt med øjnene kan give irritation.

Indtagelse: Kan give mavesmerter.

Generelt:

12. MILJØOPLYSNINGER

Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten: Ingen oplysninger.

Mobilitet: Produktet må ikke udledes til kloak, jord- eller vandmiljøet.

Nedbrydelighed: Der er ingen relevante oplysninger.

Akkumulering: -

Generelt:

LogPow:

13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester afleveres til kommunal modtagerstation.

EAK-kode: 08 04 10	Affaldsfraktion: 03.22	Kemikalieaffaldsgruppe: H
---------------------------	-------------------------------	----------------------------------

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

ADR/RID

UN-no	Klasse	Emballagegruppe	Farenr.	Teknisk navn	
-	-	-	-	-	

IMDG

UN-no	Klasse	Emballagegruppe	EmS	MP	Teknisk navn
-	-	-	-	-	-

IATA

UN-no	Klasse	Emballagegruppe	Teknisk navn		
-					

15. MÆRKNING/ANVENDELSESBEGRÆNSNING M.V. (OPLYSNING OM REGULERING)

Generelt	Ingen ifølge Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.	Symboler
Indeholder:	-	
R-sætning:	-	
S-sætning:	-	
Særlig mærkning	-	
MAL-kode	1-1 (1993)	

**Anvendelses-
begrænsning:** Ingen særlig.

**Krav om
uddannelse:** Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af denne brugsanvisning.

16. ANDRE OPLYSNINGER

R-sætninger i punkt 2: -
Generelt -
Afsluttende bemærkning -
Ændringer: Ændringer i punkt 1
