

SIKKERHEDSDATABLAD

udarbejdet af Dansk Arbejdsmiljø

 Dato: 1. april 2011
 Erstatte: 18. december 2007

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn: **TAGFUGEMASSE**
 Varenr. 366-001 PR-nr. -
Internt navn: -
Leverandør: Phønix Tag Materialer A/S, Vester Alle 1, 6600 Vejen, tlf. 79 96 21 21,
 E-mail: info@phonixtagmaterialer.dk
Nødtelefon: Ring Gifflinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12 ved forgiftning.
Anvendelsesområde: Byggebranchen.
Anvendelse: Klæbning af tagpap
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail): Susanne Brandt Hansen (sbha@birch-krogboe.dk)

2. FAREIDENTIFIKATION

Væsentligste farer for mennesker og miljø: Afgiver under hærdningen små mængder methanol og silaner, som kan virke irriterende på luftvejene.
Produktets klassificering: Skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indeholder:

CAS-nr.	EF-nr.	%	Kemisk navn:	Klassificering (faresymboler og R-sætn.)	Anm.:	Note:
2768-02-7	220-449-8	0-0,5	Trimethoxyvinylsilan	R10 Xn;R20 Xi;R38	-	5
67-56-1	200-659-6	< 1	Methanol	F;R11 T;R23/24/25-39/24/25/26	-	1, 5
1317-65-3	215-279-6	50-75	Calciumcarbonat	Ingen	-	-
75009-88-0	-	10-30	MS-Polymer	Ingen	-	-
25322-69-4	500-039-8	5-15	Polypropylenglykol	Ingen	-	-

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

- 1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.
 5) Stoffet er flygtigt ifølge Arbejdstilsynet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem el. lign. søg læge.
Øjne: Skyl straks med vand i ca. 15 minutter. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Giv vand eller mælk at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Forbrænding: Ikke relevant.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler:	Brand slukkes med pulver, skum eller vandtåge.
Slukningsmidler som ikke må anvendes:	Brug ikke vandstråle, da det spreder branden.
Særlige farer:	Ved brand kan der dannes kuloxider og nogle metaloxider.
Personlige værnemidler:	Skal afpasses med omgivelserne - ved større brande anvendes dog normalt fuld beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn.
Generelt:	-

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:	Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:	Må ikke kommes i kloak eller vandløb.
Metoder til oprydning:	Spild skrubes op med f.eks. spartel og kommes i affaldsbeholder. Bortskaffelse, se pkt. 13.
Generelt:	-

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering:	Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af dampe.
Opbevaring:	Opbevares i tæt lukket emballage på et køligt og godt ventileret sted.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Beskyttelse af åndedrætsorganer	Sørg for god ventilation. Brug hel- eller halvmaske med A2 filter ved brug af produktet på store flader, i stillestående luft, nicher el. lign og ved arbejde i utilstrækkelig ventilation indendørs.
Beskyttelse af hænder	Brug handsker af f.eks. nitrilgummi. Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker. Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.
Beskyttelse af øjne	Ikke nødvendigt.
Beskyttelse af huden	Ikke nødvendigt.
Generelt	Reglerne i Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter" nr. 302/1993 skal følges. Der skal være let adgang til øjenskylleflaske.

Grænseværdi (GV 2007)

CAS-nr.	Stofnavn	Grænseværdier	Anmærkninger
2768-02-7	Trimethoxyvinylsilan	25 ppm	Tentativ (foreløbig) GV
67-56-1	Methanol	200 ppm = 260 mg/m ³	H

H: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand:	Pasta	Brandfarligklasse:	Ikke relevant
Farve:	Sort og teglørød	Ekspløsningsgrænser:	Ikke relevant
Lugt:	-	Blandbar med vand:	Ikke blandbar
Opløselighed:	-	Viskositet:	-
Flammepunkt:	> 100 °C	Vandopløselig:	Nej
Vægtfylde:	Ca. 1600 kg/m ³	pH:	7

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:	Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
Reaktivitet:	Fugthærdende.
Nedbrydningsprodukter:	Sundhedsfarlige nedbrydningsprodukter kan dannes ved ophedning og brand.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indånding:	Afgiver under hærningen små mængder methanol og silaner, som kan virke irriterende på luftvejene. Ved omfattende arbejde på store flader i små og dårligt ventilerede rum kan der udvikles dampe i koncentrationer, der medfører ubehag i form af hovedpine, svimmelhed og kvalme.
Hud:	Langvarig eller gentagen hudkontakt kan medføre let irritation.
Øjne:	Kontakt med øjnene kan medføre irritation.
Indtagelse:	Kan give ubehag.
Generelt:	-

12. MILJØOPLYSNINGER

Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:	Produktet skal ikke klassificeres som miljøfarlig efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Mobilitet:	Ikke opløselig i vand. Klæber til jord eller anden overflade.
Nedbrydelighed:	Ingen oplysninger.
Akkumulering:	Ingen oplysninger.
Generelt:	Ingen oplysninger.
Log Pow:	Ingen oplysninger.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Produktet er ikke farligt affald. Spild og rester afleveres til den kommunale modtagestation.

EAK-kode: 08 04 10	Affaldsfraktion: 03.22	Kemikalieaffaldsgruppe: H
---------------------------	-------------------------------	----------------------------------

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

ADR/RID

UN-no.	Klasse	Emballagegruppe	Farenr.	Teknisk navn	
-	-	-	-	-	

IMDG

UN-no.	Klasse	Emballagegruppe	EmS	MP	Teknisk navn
-	-	-	-	-	-

IATA

UN-no.	Klasse	Emballagegruppe	Teknisk navn		
-	-	-	-		

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Generelt	Dansk Arbejdsmiljø har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.	Symboler
Indeholder:	-	-
R-sætning:	-	
S-sætning:	Opbevares utilgængeligt for børn.	
Anden mærkning:	"Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere".	
1993-kodenr. (MAL-kode):	00-1 (1993).	

**Anvendelses-
begrænsning:**

Ingen.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Krav om uddannelse: -
R-sætninger i punkt 2 og 3: -
Generelt: -
Afsluttende bemærkning: -.
Ændringer: Ændring i punkt 1.