

SIKKERHEDSDATABLAD

- udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter

Dato: 1. april 2011
Erstatter: Marts 2006

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN

Handelsnavn:

TAGPERL

Varenr. 963-001

PR-nr. -

Internt navn:

-

Leverandør:

Phønix Tag Materialer A/S, Vester Alle 1, 6600 Vejen, tlf. 79 96 21 21,
E-mail: info@phonixtagmaterialer.dk

Nødtelefon:

Anvendelsesområde:

Anvendelse:

Tagperl anvendes til afretning, opretning og lunkefyld

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indeholder:

| CAS-nr. | EINECS | Vægt% | Kemisk navn: | Fare-Mærkning | R-sætninger | Anm.: | Note: |
|------------|-----------|-------|------------------|---------------|-------------|-------|-------|
| 64742-93-4 | 265-196-4 | - | Oxideret bitumen | - | - | - | - |
| - | - | - | Perlite | - | - | - | - |

Se pkt. 16 for ordlyd af R-sætninger

3. FARLIGE EGENSKABER (FAREIDENTIFIKATION)

Væsentligste farer for
mennesker og miljø:

Symptomer:

Kontakt med øjen og hud kan virke irriterende.

4. FØRSTEHJÆLP (FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER)

Indånding:

Sørg for frisk luft.

Hud:

Vask med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme.

Øjne:

Skyl straks med vand. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:

Skyl munden grundig med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Forbrænding:

Ikke relevant

5. BRANDBEKÆMPELSE

- Egnede slukningsmidler:** Brand slukkes med pulver eller kulsyre.
- Slukningsmidler som ikke må anvendes:** Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.
- Særlige farer:**
- Personlige værnemidler:**
- Generelt:**

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR SPILD (UDSLIP) VED UHELD

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:** Brug de samme værnemidler som nævnt under pkt. 8
- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:** Må ikke kommes i kloak eller vandløb.
- Metoder til oprydning:** Spild skovles op og genanvendes eller overføres til egnet affaldsbeholder og håndteres som affald. Se pkt. 13 for evt. bortskaffelse.
- Generelt:**

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

- Håndtering:** Undgå kontakt med hud og øjne.
- Opbevaring:** Opbevares på et sted beskyttet mod sollys for at undgå sammenklæbning.

8. FORHOLDSREGLER VED BRUG (EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER)

- Beskyttelse af åndedrætsorganer** -
- Beskyttelse af hænder** Brug arbejdshandsker ved risiko for hudkontakt med produktet.
- Beskyttelse af øjne**
- Beskyttelse af huden**
- Generelt** Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme. Vand og rensningsmiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted.

Grænseværdi (GV 2002)

-

| CAS | Stofnavn | Grænseværdier | Anmærkninger |
|-----|----------|---------------|--------------|
| - | - | - | - |

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| Fysisk tilstand: | Granulat | Blødgøringspunkt: | >50°C |
| Farve: | Sort | Termisk nedbrydning: | >360°C |
| Lugt: | Let bituminøs | Blandbar med vand: | - |
| Opløselighed: | Uopløselig | Viskositet: | - |
| Flammepunkt: | 220°C | Vandopløselig: | - |
| Massefylde: | Ca. 265 kg/m ³ | | |

10. STABILITET OG REAKTIVITET

| | |
|-------------------------------|--|
| Stabilitet: | Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. |
| Reaktivitet: | Ingen oplysninger. |
| Nedbrydningsprodukter: | Sundhedsfarlig røg kan dannes ved ophedning og brand |

11. SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER (TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER)

| | |
|--------------------|---|
| Indånding: | Ikke relevant |
| Hud: | Kontakt med hud kan virke irriterende. |
| Øjne: | Kontakt med øjne kan virke irriterende. |
| Indtagelse: | Kan evt. give ubehag. |
| Generelt: | - |

12. MILJØOPLYSNINGER

| | |
|---|---|
| Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten: | Anses ikke for at være skadeligt for miljøet. |
| Mobilitet: | Uopløseligt i vand. |
| Nedbrydelighed: | Ingen oplysninger. |
| Akkumulering: | - |
| Generelt: | - |
| LogPow: | - |

13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester afleveres til kommunal modtagestation.

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| EAK-kode: 17 03 02 00 | Affaldsfraktion: 61.00 | Kemikalieaffaldsgruppe: H |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

ADR/RID

| UN-no | Klasse | Emballagegruppe | Farenr. | Teknisk navn | |
|-------|--------|-----------------|---------|--------------|--|
| - | - | - | - | - | |

IMDG

| UN-no | Klasse | Emballagegruppe | EmS | MP | Teknisk navn |
|-------|--------|-----------------|-----|----|--------------|
| - | - | - | - | - | - |

IATA

| UN-no | Klasse | Emballagegruppe | Teknisk navn | | |
|-------|--------|-----------------|--------------|--|--|
| - | - | - | - | | |

15. MÆRKNING/ANVENDELSESBEGRÆNSNING M.V. (OPLYSNING OM REGULERING)

Mærkning: Ingen ifølge Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

| Generelt | Symboler |
|--|----------|
| Indeholder: - R-sætning: - S-sætning: - Særlig mærkning - MAL-kode - | |

Anvendelses-
begrænsning: Ingen

Krav om uddannelse: Arbejdet må kun udføres af personer, som enten har gennemgået kurset "Tagdækning, sikkerhed ved arbejde med asfaltmaterialer", eller er instrueret af en person, der har gennemgået kurset. Brugeren skal kende indholdet af brugsanvisningen.

16. ANDRE OPLYSNINGER

R-sætninger i punkt 2: -
 Generelt -
 Afsluttende bemærkning -
 Ændringer: Ændringer i punkt 1