

Nr. 11 c – 01.07.2013 rev. 7

I henhold til EU forordning nr. 305/2011 og bilag III, EU forordning nr. 574/2014

1.	Varens unikke identifikationskode: Navn / varenummer	PF 4600 SBS / 946A-xxx	
2.	Tilsligtet anvendelse	Svejsemembran til fugtisolering af trafikerede betondæk	
3.	Fabrikant	Nordic Waterproofing A/S, Vester Alle 1, DK 6600 Vejen, CVR nr. 25711785.	
4.	System eller systemer til vurdering af konstansen af ydeevnen AVCP	2+	
5.	Harmoniseret standard	EN 14695:2010	
6.	Notificeret organ	SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, Id. Nr. 0402	
7.	Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation EN 14695:2010
	Reaktion mod brand	NPD	
	Vandtæthed	Bestået 500 kPa	
	Trækstyrke L, N/50 mm	1285, s=25	
	Trækstyrke T, N/50 mm	965, s=30	
	Brudforlængelse L/T %	50, s=4 / 60, s=4	
	Vedhæftningsstyrke **	0,99 N/mm ²	
	Revneoverbyggende egenskaber type I og IVa / IVc *, **	Bestået v. -20/-10°C	
	Forskydningsstyrke overlæg N/50 mm	NPD	
	Modstandsevne mod støbeasfalt	NPD	
	Modstandsevne mod komprimering	Bestået	
	Vandabsorption	0,40 %	
	Kuldeflexibilitet	-26°C	
	Kuldeflexibilitet efter varmeældning US	-20°C, s=1	
	Varmestabilitet	115°C	
	Varmestabilitet efter ældning	105°C, s=1	
Forskydningsstyrke type I og IVa *, **	>0,23 N/mm ²		
Kompatibilitet, type I og IVa *, **	100 %		
Farlige stoffer	NPD		
8.	Ydeevnen for produktet anført i pkt. 1 og anvendt efter pkt. 2 er i overensstemmelse med de i pkt.7 deklarerede værdier.		

* Bestået i kombination med Phønix Bundmembran (947)

** Værdien målt på epoxyprimer iht. AAB Udbudsregler "hærdbare grundere"

Vejen, den 11.11.2019



Henrik Brogaard
Udviklingsingeniør