

## Nr. 4 – 01.07.2013 rev. 9

I henhold til EU forordning nr. 305/2011 og bilag III, EU forordning nr. 574/2014

1.	<b>Varens unikke identifikationskode: Navn / varenummer</b>	PTM DuraFlex Kombi /1153-xxx, 1453-xxx PTM DuraFlex Kombi m. svejestriber/ 1505-xxx, 1605-xxx	
2.	<b>Tilsligtet anvendelse</b>	Svejsunderpap samt underpap til mekanisk fastgørelse*	
3.	<b>Fabrikant</b>	Nordic Waterproofing A/S, Vester Alle 1, DK 6600 Vejen, CVR nr. 25711785.	
4.	<b>System eller systemer til vurdering af konstansen af ydeevnen AVCP</b>	2+	
5.	<b>Harmoniseret standard</b>	<b>EN 13707:2004 + A2:2009</b>	
6.	<b>Notificeret organ</b>	RISE Research Institute of Sweden, Borås, Id. Nr. 0402	
7.	<b>Væsentlige egenskaber</b>	<b>Ydeevne</b>	<b>Harmoniseret teknisk specifikation</b>
	Evnen til at modstå udvendig brandpåvirkning (systemafprøvning)	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
	Reaktion mod brand	NPD	
	Vandtæthed	Bestået 10 kPa	
	Trækstyrke længderetning, N/50 mm	1020, s=30	
	Trækstyrke tværrretning, N/50 mm	600, s=50	
	Brudforlængelse længde/tværrretning, %	29, s=1 / 30, s=2	
	Rodfasthed	NPD	
	Modstand mod statisk last, A	NPD	
	Modstand mod dynamisk last, A,	Bestået 1000 mm	
	Sømrivestyrke længderetning, N	500, s=30	
	Sømrivestyrke tværrretning, N	600, s=30	
	Forskydningsstyrke overlæg, N/50 mm	NPD	
	Peelstyrke overlæg, N/50 mm	NPD	
	Kuldeflexibilitet	-21°C	
Kuldeflexibilitet efter varmeældning	NPD		
Varmestabilitet	120°C		
Farlige stoffer	NPD		
8.	Ydeevnen for produktet anført i pkt. 1 og anvendt efter pkt. 2 er i overensstemmelse med de i pkt.7 deklarerede værdier.		

\*Mekanisk fastgørelse kun 1153-xxx og 1453-xxx.

Vejen, den 04.11.2021



Henrik Brogaard  
Udviklingsingeniør