

# Ydeevnedeklaration (DoP) - nr. 45

21-06-2024 / REV. 3

I henhold til EU forordning nr. 305/2011 og bilag III, EU forordning nr. 574/2014

|    |                                                                                                                          |                 |                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Varens unikke identifikationskode:<br>Navn / varenummer                                                                  |                 | PTM BituFlex Teglrød (PF 5000 SBS) / 1364                                           |
| 2. | Tilsigtede anvendelser                                                                                                   |                 | Svejseoverpap                                                                       |
| 3. | Fabrikant                                                                                                                |                 | Nordic Waterproofing A/S / Phönix Tag Materialer A/S<br>Vester Allé 1<br>6600 Vejen |
| 4. | System eller systemer til vurdering af konstanten af ydeevnen AVCP                                                       |                 | 2+                                                                                  |
| 5. | Harmoniseret standard                                                                                                    |                 | EN 13707:2004 + A2:2009                                                             |
| 6. | Notificeret organ                                                                                                        |                 | RISE Research Institute of Sweden, Borås, Id-nr. 0402                               |
| 7. | Væsentlige egenskaber                                                                                                    | Metode          | Ydeevne                                                                             |
|    | Farlige stoffer                                                                                                          |                 | NPD                                                                                 |
|    | Vandtæthed B                                                                                                             | EN 1928         | 10 kPa                                                                              |
|    | Modstand mod statisk last, A                                                                                             | EN 12730        | 20 Kg                                                                               |
|    | Modstand mod dynamisk last, A                                                                                            | EN 12691        | 1250 mm                                                                             |
|    | Trækstyrke LR                                                                                                            | EN 12311-1      | 835 ± 100 N/50 mm                                                                   |
|    | Trækstyrke TR                                                                                                            | EN 12311-1      | 570 ± 70 N/50 mm                                                                    |
|    | Brudforlængelse LR                                                                                                       | EN 12311-1      | 45 ± 5 %                                                                            |
|    | Brudforlængelse TR                                                                                                       | EN 12311-1      | 55 ± 5 %                                                                            |
|    | Sømrivstyrke LR                                                                                                          | EN 12310-1      | 285 ± 20 N                                                                          |
|    | Sømrivstyrke TR                                                                                                          | EN 12310-1      | 330 ± 35 N                                                                          |
|    | Forskydningsstyrke i overlæg                                                                                             | EN 12317-1      | 600 ± 50 N/50 mm                                                                    |
|    | Peelstyrke i overlæg                                                                                                     | EN 12316-1      | 235 ± 50 N/50 mm                                                                    |
|    | Varmestabilitet                                                                                                          | EN 1110         | ≥ 125 °C                                                                            |
|    | Varmestabilitet efter varmeældning                                                                                       | EN 1296/EN 1110 | ≥ 120 ± 5 °C                                                                        |
|    | Kuldefleksibilitet                                                                                                       | EN 1109         | ≤ 20 °C                                                                             |
|    | Kuldefleksibilitet efter varmeældning                                                                                    | EN 1296/EN 1109 | ≤ 16 ± 1 °C                                                                         |
|    | Rodfasthed                                                                                                               | EN 13948        | NPD                                                                                 |
|    | Reaktion mod brand                                                                                                       | EN 13501-1      | NPD                                                                                 |
|    | Brandmodstandsevne (systemafprøvning)                                                                                    | EN 13501-5      | B <sub>Roof</sub> (t2)                                                              |
| 8. | Ydeevnen for produktet anført i pkt. 1 og anvendt efter pkt. 2 er i overensstemmelse med de i pkt.7 deklarerede værdier. |                 |                                                                                     |

Vejen, 21-06-2024



Henrik Brogaard  
Udviklingsingeniør

